

Регулятор давления прямого действия РА-А 200 DN80 "после себя"



Регулятор давления прямого действия РА-А 200 DN80 "после себя" применим для монтажа в тепло- и водоснабжающих системах на холодную и горячую воду. Не является запорной арматурой, работает при постоянном расходе среды через регулятор.

Регулятор давления прямого действия РА-А 200 DN80 "после себя" можно устанавливать на 30-процентную эмульсию на основе воды и этиленгликоля, температурное значение которой не превышает 220°C, а номинальное давление – в пределах 2,5 МПа.

Регулятор давления прямого действия РА-А 200 DN80 "после себя" технические характеристики

Диаметр номинальный DN

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Условная пропускная способность, Kvy, м³/ч	0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 2,5 -15...+220 0,01..1,2 (0,1..12) 0 – от 0,01 до 0,1 МПа (цвет пружины – СЕРЫЙ) 1 – от 0,04 до 0,16 МПа (цвет пружины – ЖЕЛТЫЙ) 2 – от 0,1 до 0,4 МПа (цвет пружины – КРАСНЫЙ) 3 – от 0,3 до 0,7 МПа (цвет пружины – СИНИЙ) 4 – от 0,6 до 1,2 МПа (цвет пружины – ЧЕРНЫЙ) 6 2,5 25
Давление номинальное PN, МПа	1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 20 25 32 40 63 100 125 160 280
Температура рабочей среды, °C	
Диапазон настройки давления регулятора, МПа (кгс/см²)	
Номер диапазона настройки стабилизирующего давления	
Зона пропорциональности, %, не более	
Зона нечувствительности, %, не более	
Постоянная времени, сек, не более	

Относительная протечка, %, не более	0,05 от Kvy
Присоединение к трубопроводу	фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80)
Температура окружающей среды, °C	-5...+55

Габариты

	Диаметр номинальный DN											
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L, мм	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H, мм, не более	583	598	618	638	651	659	676	692	738	770	1109	1200
H1, мм, не более	535	545	560	568	576	576	583	592	628	645	966	1027
Масса, кг, не более	13,3	13,8	14,6	16,3	18,3	18,8	28,3	31,7	43,3	56,3	79	90,3

Комплектация

Обозначение регулятора	Обозначение комплекта	Состав комплекта	Кол-во
Регулятор давления "После себя" (РА-А)	МК-2.1	Штуцер переходной G1/2xG1/4 с уплотнением	1
		Штуцерное соединение M12x1,5 с уплотнением	2
		Штуцерное соединение G1/4 с уплотнением	2
		Трубка медная	0,75 м
		Трубка медная	0,3 м

Характеристики

ДУ (DN):	80
Тип присоединения:	Фланец
Давление, бар:	25
Материал:	Высокопрочный чугун
Рабочая температура:	-15...+220 °C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: kpsr.pro-solution.ru | эл. почта: krp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город