

Клапан смесительный КССР 100 DN15 с электроприводом REGADA ST mini 1.1109



Клапан смесительный КССР 100 DN15 с электроприводом REGADA ST mini 1.1109 применяется для качественного регулирования в системах отопления, за счёт смешения двух потоков теплоносителя с различной температурой.

Клапан смесительный КССР 100 DN15 с электроприводом REGADA ST mini 1.1109 имеет один вход и два выхода. Применяется, как правило, для количественного регулирования за счёт разделения потока теплоносителя, в схемах подогрева воды систем горячего водоснабжения, а также в узлах обвязки воздухонагревателей и воздухоохладителей. Вход распределительного клапана обозначают литерами АВ, а выходы А и В.

Клапан смесительный КССР 100 DN15 с электроприводом REGADA ST mini 1.1109 технические характеристики:

Условный проход DN

15 20 25 32 40 50 65 80

	0,16							
	0,25							
		1,6						
	0,4				10	25		
	0,63	1,6	2,5	6,3	10	16	32	40
Условная пропускная способность, Kvy, м ³ /ч	1,0	2,5	4,0	10	16	25	40	63
	1,6	4,0	6,3	6,3	16	25	40	63
	2,5			10				
	4,0							
Ход штока, мм, ± 5%	10	15	20	22		25	32	
Характеристика регулирования	Линейная							
Протечка через закрытый клапан, %	0,1 Kvy							
Условное давление PN, МПа, не более	1,6							
Рабочая среда	Вода или 30% водный раствор гликоля							
Температура рабочей среды, °С	-15...+150							
Максимально допустимый перпад давления, не более, Мпа	1							
Максимально допустимая протечка, % от Kvy	0,5							
Присоединение к трубопроводу	фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80)							
Температура окружающей среды, °С	-5...+55							

Деталь	Материал
Корпус	СЧ20
Плунжер	СТ 20Х13
Шток	СТ 95Х18 /СТ 40Х13

Седло	СТ 20Х13
Уплотнение в затворе	Металл-металл
Уплотнение штока	Резино-фторопластовое

Габариты

Диаметр номинальный DN	15	20	25	32	40	50	65	80
L, мм	130	150	160	180	200	230	290	310
H, мм, не более	508	546	642	663	685	700	714	782
H1, мм, не более	442	474	563	573	582	585	599	652
Масса, кг, не более	8,4	8,6	10	11,9	14,3	21,2	24,6	29,6

Характеристики

Дополнительные характеристики:	электропривод
ДУ (DN):	15
Тип присоединения:	Ф/Ф
Давление, бар:	16
Материал:	Чугун
Рабочая температура:	-10...+200°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: kpsr.pro-solution.ru | эл. почта: krp@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город