

# Клапан смесительный КССР 100 DN100 с электроприводом REGADA ST 0 1.1213



Клапан смесительный КССР 100 DN100 с электроприводом REGADA ST 0 1.1213 применяется для качественного регулирования в системах отопления, за счёт смешения двух потоков теплоносителя с различной температурой.

Клапан смесительный КССР 100 DN100 с электроприводом REGADA ST 0 1.1213 имеет один вход и два выхода. Применяется, как правило, для количественного регулирования за счёт разделения потока теплоносителя, в схемах подогрева воды систем горячего водоснабжения, а также в узлах обвязки воздухонагревателей и воздухоохладителей. Вход распределительного клапана обозначают литерами АВ, а выходы А и В.

Клапан смесительный КССР 100 DN100 с электроприводом REGADA ST 0 1.1213 технические характеристики:

**Условный проход DN**

**15    20    25    32    40    50    65    80**

|                                                         |                                           |     |     |     |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|                                                         | 0,16                                      |     |     |     |    |    |    |    |
|                                                         | 0,25                                      |     |     |     |    |    |    |    |
|                                                         |                                           | 1,6 |     |     |    |    |    |    |
|                                                         | 0,4                                       |     |     |     | 10 | 25 |    |    |
|                                                         | 0,63                                      | 1,6 | 2,5 | 6,3 | 10 | 16 | 32 | 40 |
| Условная пропускная способность, Kvy, м <sup>3</sup> /ч | 1,0                                       | 2,5 | 4,0 | 10  | 16 | 25 | 40 | 63 |
|                                                         | 1,6                                       | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 16 | 25 | 40 | 63 |
|                                                         | 2,5                                       |     |     | 10  |    |    |    |    |
|                                                         | 4,0                                       |     |     |     |    |    |    |    |
| Ход штока, мм, ± 5%                                     | 10                                        | 15  | 20  | 22  |    | 25 | 32 |    |
| Характеристика регулирования                            | Линейная                                  |     |     |     |    |    |    |    |
| Протечка через закрытый клапан, %                       | 0,1 Kvy                                   |     |     |     |    |    |    |    |
| Условное давление PN, МПа, не более                     | 1,6                                       |     |     |     |    |    |    |    |
| Рабочая среда                                           | Вода или 30% водный раствор гликоля       |     |     |     |    |    |    |    |
| Температура рабочей среды, °С                           | -15...+150                                |     |     |     |    |    |    |    |
| Максимально допустимый перпад давления, не более, Мпа   | 1                                         |     |     |     |    |    |    |    |
| Максимально допустимая протечка, % от Kvy               | 0,5                                       |     |     |     |    |    |    |    |
| Присоединение к трубопроводу                            | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) |     |     |     |    |    |    |    |
| Температура окружающей среды, °С                        | -5...+55                                  |     |     |     |    |    |    |    |

| Деталь  | Материал           |
|---------|--------------------|
| Корпус  | СЧ20               |
| Плунжер | СТ 20Х13           |
| Шток    | СТ 95Х18 /СТ 40Х13 |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Седло                | СТ 20Х13              |
| Уплотнение в затворе | Металл-металл         |
| Уплотнение штока     | Резино-фторопластовое |

Габариты

| Диаметр номинальный DN | 15  | 20  | 25  | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   |
|------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| L, мм                  | 130 | 150 | 160 | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  |
| H, мм, не более        | 508 | 546 | 642 | 663  | 685  | 700  | 714  | 782  |
| H1, мм, не более       | 442 | 474 | 563 | 573  | 582  | 585  | 599  | 652  |
| Масса, кг, не более    | 8,4 | 8,6 | 10  | 11,9 | 14,3 | 21,2 | 24,6 | 29,6 |

Характеристики

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Дополнительные характеристики: | электропривод |
| ДУ (DN):                       | 100           |
| Тип присоединения:             | Ф/Ф           |
| Давление, бар:                 | 16            |
| Материал:                      | Чугун         |
| Рабочая температура:           | -10...+200°C  |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [kpsr.pro-solution.ru](https://kpsr.pro-solution.ru) | эл. почта: [krp@pro-solution.ru](mailto:krp@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город